

Nouveaux CITROËN
Jumpy Combi & SpaceTourer
ë-Jumpy Combi & ë-SpaceTourer



Caractéristiques Techniques - Juin 2024

Combi Taille M
BlueHDi 180 S&S EAT8
1CK0NNLWQ1B0A0J0

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

MOTEUR	
Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	9
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	1997
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min)	130 (177) à 3750 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 2000 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6,4
Système Stop&Start	OUI
Plan d'entretien	Tous les 50 000 km ou 2 ans
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques (sans / avec charge utile majorée)	225/55 R17 101 V / 215/60 R17C 104 H
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)	
Gazole	70
AdBlue®	20,6
CONSOUMMATIONS WLTP	
Vitesse basse (l/100 Km)	8,4 - 8,6
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,8 - 7,0
Vitesse élevée (l/100 Km)	6,1 - 6,2
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,7 - 7,9
Cycle combiné (l/100 km)	7,1 - 7,3
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	187 - 191
EMISSIONS	
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	35,9
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	28,0
Particules (PTCL - mg/km)	0,47
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2813 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	81
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (sans / avec Charge utile majorée)	185 / 170
400 m départ arrêté en secondes	16,6
1000 m départ arrêté en secondes	30,7
0 - 100 km/h en secondes	9,1

**Combi Taille M
BlueHDi 180 S&S EAT8**

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1871 / 1878
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1878 / 1884
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1946 / 1953
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1953 / 1959
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2870 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2830 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée (sans / avec Charge utile majorée)	1900 / 1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4770 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4730 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	608
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	924
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 556
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

Combi Taille XL
BlueHDi 180 S&S EAT8
1CKONPLWQ1B0A0J0

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

MOTEUR	
Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	9
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	1997
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	130 (177) à 3750 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 2000 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.4
Système Stop&Start	OUI
Plan d'entretien	Tous les 50 000 km ou 2 ans
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques (sans / avec charge utile majorée)	225/55 R17 101 V / 215/60 R17C 104 H
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)	
Gazole	70
AdBlue®	20,6
CONSOMMATIONS WLTP	
Vitesse basse (l/100 Km)	8,5 - 8,7
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,8 - 7,0
Vitesse élevée (l/100 Km)	6,1 - 6,3
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,8 - 8,0
Cycle combiné (l/100 km)	7,2 - 7,4
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	189 - 193
EMISSIONS	
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	35,9
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	28,0
Particules (PTCL - mg/km)	0,47
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2813 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	81
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (sans / avec Charge utile majorée)	185 / 170
400 m départ arrêté en secondes	16,6
1000 m départ arrêté en secondes	30,7
0 - 100 km/h en secondes	9,1

**Combi Taille XL
BlueHDi 180 S&S EAT8**

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1902 / 1908
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1911 / 1934
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1977 / 1983
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1986 / 2009
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2901 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2869 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée (sans / avec Charge utile majorée)	1900 / 1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4901 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4769 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	958
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 274
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 838
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

Business Taille M
BlueHDi 180 S&S EAT8
1CK0NNQWQ1B0A0J0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

MOTEUR	
Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	9
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	1997
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	130 (177) à 3750 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 2000 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.4
Système Stop&Start	OUI
Plan d'entretien	Tous les 50 000 km ou 2 ans
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques (sans / avec charge utile majorée)	225/55 R17 101 V / 215/60 R17C 104 H
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)	
Gazole	70
AdBlue®	20,6
CONSOMMATIONS WLTP	
Vitesse basse (l/100 Km)	8,5 - 8,7
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,8 - 7,0
Vitesse élevée (l/100 Km)	6,1 - 6,2
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,8 - 7,9
Cycle combiné (l/100 km)	7,2 - 7,3
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	188 - 192
EMISSIONS	
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	35,9
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	28,0
Particules (PTCL - mg/km)	0,47
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2813 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	81
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (sans / avec Charge utile majorée)	185 / 170
400 m départ arrêté en secondes	16,6
1000 m départ arrêté en secondes	30,7
0 - 100 km/h en secondes	9,1

**Business Taille M
BlueHDi 180 S&S EAT8**

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1871 / 1878
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1878 / 1884
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1946 / 1953
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1953 / 1959
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2870 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2830 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée (sans / avec Charge utile majorée)	1900 / 1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4770 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4730 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	608
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	924
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 556
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

Business Taille XL
BlueHDi 180 S&S EAT8
1CK0NPQWQ1B0A0J0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

MOTEUR	
Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	9
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	1997
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	130 (177) à 3750 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 2000 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.4
Système Stop&Start	OUI
Plan d'entretien	Tous les 50 000 km ou 2 ans
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques (sans / avec charge utile majorée)	225/55 R17 101 V / 215/60 R17C 104 H
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)	
Gazole	70
AdBlue®	20,6
CONSOMMATIONS WLTP	
Vitesse basse (l/100 Km)	8,5 - 8,8
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,9 - 7,1
Vitesse élevée (l/100 Km)	6,2 - 6,3
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,9 - 8,0
Cycle combiné (l/100 km)	7,2 - 7,4
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	190 - 194
EMISSIONS	
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	35,9
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	28,0
Particules (PTCL - mg/km)	0,47
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2813 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	81
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (sans / avec Charge utile majorée)	185 / 170
400 m départ arrêté en secondes	16,6
1000 m départ arrêté en secondes	30,7
0 - 100 km/h en secondes	9,1

**Business Taille XL
BlueHDi 180 S&S EAT8**

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1902 / 1908
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1911 / 1934
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1977 / 1983
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1986 / 2009
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2901 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2869 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée (sans / avec Charge utile majorée)	1900 / 1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4901 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4769 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	958
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 274
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 838
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

Business Pack Taille M
BlueHDi 180 S&S EAT8
1CK0NNSWQ1B0A0J0

8 places de série - 6 ou 7 en option

MOTEUR	
Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	9
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	1997
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	130 (177) à 3750 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 2000 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.4
Système Stop&Start	OUI
Plan d'entretien	Tous les 50 000 km ou 2 ans
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques (sans / avec charge utile majorée)	225/55 R17 101 V / 215/60 R17C 104 H
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)	
Gazole	70
AdBlue®	20,6
CONSOMMATIONS WLTP	
Vitesse basse (l/100 Km)	8,6 - 8,9
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,9 - 7,2
Vitesse élevée (l/100 Km)	6,2 - 6,4
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,8 - 8,0
Cycle combiné (l/100 km)	7,2 - 7,5
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	190 - 195
EMISSIONS	
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	35,9
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	28,0
Particules (PTCL - mg/km)	0,47
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2813 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	81
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (sans / avec Charge utile majorée)	185 / 170
400 m départ arrêté en secondes	16,6
1000 m départ arrêté en secondes	30,7
0 - 100 km/h en secondes	9,1

**Business Pack Taille M
BlueHDi 180 S&S EAT8**

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1878 / 1884
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2093 / 2099
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2005 / 2011
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1953 / 1959
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2168 / 2174
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2080 / 2086
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2830 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2850 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2757 / 3100
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée (sans / avec Charge utile majorée)	1900 / 1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4730 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4750 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4657 / 4900
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	627
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	732
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 497
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	603
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 624
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 381

Business Pack Taille XL
BlueHDi 180 S&S EAT8
1CKONPSWQ1B0A0J0

8 places de série - 6 ou 7 en option

MOTEUR	
Type	Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes
Puissance administrative (CV)	9
Nombre de cylindres	4
Cylindrée en cm3	1997
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min	130 (177) à 3750 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	400 à 2000 tr/min
Normes de dépollution	Euro 6.4
Système Stop&Start	OUI
Plan d'entretien	Tous les 50 000 km ou 2 ans
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	8
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques (sans / avec charge utile majorée)	225/55 R17 101 V / 215/60 R17C 104 H
CARBURANT ET AdBlue® (capacités en litres)	
Gazole	70
AdBlue®	20,6
CONSOMMATIONS WLTP	
Vitesse basse (l/100 Km)	8,7 - 8,9
Vitesse moyenne (l/100 Km)	7,0 - 7,2
Vitesse élevée (l/100 Km)	6,3 - 6,4
Vitesse très élevée (l/100 Km)	8,0 - 8,1
Cycle combiné (l/100 km)	7,3 - 7,5
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	193 - 197
EMISSIONS	
Monoxyde de carbone (CO - mg/km)	35,9
Oxydes d'azote (NOX - mg/km)	28,0
Particules (PTCL - mg/km)	0,47
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	69 à 2813 tr/min
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	81
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (sans / avec Charge utile majorée)	185 / 170
400 m départ arrêté en secondes	16,6
1000 m départ arrêté en secondes	30,7
0 - 100 km/h en secondes	9,1

**Business Pack Taille XL
BlueHDi 180 S&S EAT8**

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1911 / 1934
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2129 / 2134
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2040 / 2045
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	1986 / 2009
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2204 / 2209
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2115 / 2120
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2869 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2855 / 3100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	2796 / 3100
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée (sans / avec Charge utile majorée)	1900 / 1800
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4769 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4755 / 4900
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises (sans / avec Charge utile majorée)	4696 / 4900
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	80
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	977
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 082
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 847
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	989
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	2 011
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 932

Combi Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh
1CK0NNLZEFB0A0J0

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16C 106T
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	50 (capacité utile 41,9)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	4h50
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	38 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	236 - 242
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	218 - 223
Autonomie - cycle urbain (km)	298 - 309
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	11,0

Combi Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	1 952
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 027
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 000
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	608
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	924
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 556
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

Combi Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh
1CK0NNLETFB0A0JO

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16 C 106T
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	75 (capacité utile 69,6)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	7h30
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	45 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	237 - 243
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	343 - 352
Autonomie - cycle urbain (km)	453 - 471
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

Combi Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	2 127
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	2 136
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2202
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2211
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	608
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	924
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 556
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

Combi Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh
1CK0NPLZEFB0A0J0

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16 C 106T
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	50 (capacité utile 41,9)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	4h50
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	38 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	239 - 245
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	216 - 221
Autonomie - cycle urbain (km)	295 - 305
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	11,0

Combi Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	1 982
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	1 981
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 057
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 056
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 030
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 030
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	958
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1274
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1838
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

Combi Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh
1CKONPLETFB0A0J0

9 places de série - 5, 6 ou 8 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	215/65 R16 C 106T
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	75 (capacité utile 69,6)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	7h30
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	45 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	239 - 245
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	340 - 349
Autonomie - cycle urbain (km)	448 - 465
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

Combi Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	2 166
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2241
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 130
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 090
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 130
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 090
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	958
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1274
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1838
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

Business Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh
1CKÖNNQZEFB0A0J0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	50 (capacité utile 41,9)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	4h50
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	38 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	237 - 243
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	217 - 222
Autonomie - cycle urbain (km)	296 - 307
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	11,0

Business Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	1 943
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	1 952
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 018
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 027
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 000
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	608
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	924
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 556
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

Business Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh
1CKÖNNQETFB0A0J0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	75 (capacité utile 69,6)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	7h30
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	45 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	238 - 244
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	342 - 351
Autonomie - cycle urbain (km)	448 - 468
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

Business Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	2 127
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	2 136
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2202
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2211
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	608
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	924
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 556
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	507
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 556
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 228

Business Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh
1CK0NPQZEFB0A0J0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	50 (capacité utile 41,9)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	4h50
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	38 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	239 - 246
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	214 - 220
Autonomie - cycle urbain (km)	291 - 304
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	11,0

Business Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	1 982
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	1 981
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2 057
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 056
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 030
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 030
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	958
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 274
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 838
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

Business Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh
1CK0NPQETFB0A0J0

8 places de série - 5, 6 ou 9 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	75 (capacité utile 69,6)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	7h30
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	45 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	240 - 246
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	339 - 348
Autonomie - cycle urbain (km)	443 - 463
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

Business Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	2 166
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	2241
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	3 130
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 090
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	4 130
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 090
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	958
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 274
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 838
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	912
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 950
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 787

Business Pack Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh
1CK0NNSZEFB0A0J0

8 places de série - 6 ou 7 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	50 (capacité utile 41,9)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	4h50
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	38 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	240 - 247
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	213 - 219
Autonomie - cycle urbain (km)	286 - 299
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	11,0

Business Pack Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	1 952
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	2 148
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 027
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2223
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	2 866
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 771
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	3 866
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 771
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	627
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	732
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 497
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	603
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 624
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 381

Business Pack Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh
1CK0NNSETFB0A0J0

8 places de série - 6 ou 7 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	75 (capacité utile 69,6)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	7h30
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	45 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	241 - 248
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	336 - 346
Autonomie - cycle urbain (km)	433 - 454
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

Business Pack Taille M
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	2 136
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	2 349
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	2 331
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2211
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2424
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2406
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 100
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	3 041
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 946
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 100
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	4 041
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 946
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	4 981
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	802
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	648
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	627
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	732
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 497
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 161
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 337
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	603
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	1 624
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 381

Business Pack Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh
1CK0NPSZEFB0A0J0

8 places de série - 6 ou 7 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	50 (capacité utile 41,9)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	22h30
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	13h50
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	6h43
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	4h50
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	38 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	243 - 250
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	211 - 217
Autonomie - cycle urbain (km)	283 - 296
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	33,9
0 - 100 km/h en secondes	11,0

Business Pack Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 50 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	1 981
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	2 195
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	2 178
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2 056
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2 270
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2 253
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	2 941
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	2 866
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 771
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	3 941
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	3 866
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 771
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	977
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 082
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 847
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	989
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	2 011
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 932

Business Pack Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh
1CKONPSETFB0A0J0

8 places de série - 6 ou 7 en option

MOTEUR	
Type	Électrique
Puissance administrative (CV)	4
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)	100 (136)
Couple maxi en Nm CEE	270
Plan d'entretien	Tous les 40 000 km ou 2 ans (opération initiale : 20 000 km ou 1 an)
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport
DIRECTION	
Direction à assistance électrique	OUI (série)
Diamètre de braquage (m) (entre trottoirs / entre murs)	12,4 / 12,9
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES	
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis Arrière : Train à bras tirés à triangles obliques
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques
Pneumatiques	225/55 R17 101V
Batterie	
Type	Lithium-Ion
Capacité (kWh)	75 (capacité utile 69,6)
Garantie	8 ans ou 160 000 km pour 70% de la capacité de la batterie
Temps de charge :	
- de 0 à 100% sur prise domestique (10 A)	36h45
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	22h40
- de 0 à 100% sur Wallbox monophasé (32 A)	11h20
- de 0 à 100% sur Wallbox triphasé (3x32 A)	7h30
- de 0 à 80% sur borne de recharge rapide à courant continu	45 min
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (de série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100 kW (de série)
CONSOMMATIONS WLTP	
Cycle combiné (W.h/km)	243 - 250
Émission de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	333 - 343
Autonomie - cycle urbain (km)	428 - 450
Niveau sonore véhicule en mouvement (dB)	67
Niveau sonore véhicule à l'arrêt (dB)	0
AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (Rapport CSR 2021)	
% de réutilisation et de recyclage en masse	85%
% de réutilisation et de valorisation en masse	95%
PERFORMANCES (conducteur seul)	
Vitesse maxi en km/h (SANS / AVEC Charge utile majorée)	130
400 m départ arrêté en secondes	18,3
1000 m départ arrêté en secondes	34,5
0 - 100 km/h en secondes	11,9

Business Pack Taille XL
Moteur électrique 100 kW (136 ch)
Batterie 75 kWh

MASSES (en kg)	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 9 places assises	
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 8 places assises	2 165
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 7 places assises	2 379
Masse à vide mini CEE (sans conducteur, sans options) - 6 places assises	2 362
Masse en ordre de marche CEE - 9 places assises	
Masse en ordre de marche CEE - 8 places assises	2240
Masse en ordre de marche CEE - 7 places assises	2454
Masse en ordre de marche CEE - 6 places assises	2437
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 9 places assises	
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 8 places assises	3 090
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 7 places assises	3 041
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) - 6 places assises	2 946
Masse maxi remorquable non freinée	750
Masse maxi remorquable freinée	1 000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 9 places assises	
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 8 places assises	4 090
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 7 places assises	4 041
Masse totale roulante autorisée (MTRA) - 6 places assises	3 947
Charge maxi sur le toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	150
Charge maxi à la verticale de l'attelage	60
Dimensions extérieures (mm)	
Longueur	5 331
Porte-à-faux avant	904
Empattement	3 275
Porte-à-faux arrière	1 152
Largeur (hors rétroviseurs)	1 924
Largeur (rétroviseurs repliés)	2 010
Largeur (rétroviseurs déployés)	2 204
Largeur voie avant au centre de roues	1 627
Largeur voie arrière au centre de roues	1 600
Hauteur (véhicule en ODM)	1 890
Garde au sol	150
Dimensions des ouvrants arrière (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	1 212
Hauteur d'ouverture	1 181
Seuil de charge mini (véhicule en ODM)	579
Seuil de charge maxi (véhicule en ODM)	659
Dimensions des portes latérales (mm)	
Largeur d'ouverture maxi	933
Hauteur d'ouverture	1 181
Dimensions intérieures (mm)	
Longueur du coffre (configuration 8 ou 9 places)	977
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - banquette rang 3 repliée)	1 082
Longueur du coffre (configuration 5 ou 6 places - sans banquette rang 3)	1 847
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	3 511
Largeur de chargement maxi	1 618
Hauteur de chargement maxi	1 339
Volume de coffre (dm³) - Norme VDA : mesuré avec des briquettes de 200 x 100 x 50 mm	
Sous tablette en configuration 8 ou 9 places	989
Sous tablette en configuration 5 ou 6 places	2 011
Jusqu'au pavillon en configuration 5 ou 6 places	2 932